



MALE : La mallette 19 pièces de montage, démontage et contrôle de joints d'étanchéité comprend:

- 1 circomètre permettant de mesurer la circonférence (externe ou interne) d'un joint (diamètre compris entre 50mm et 300mm).
- 1 outil de contrôle de la dureté des joints toriques.
- 1 pied à coulisse digital (< 210mm).
- 1 ensemble complet pour le montage et le démontage des joints d'arbre tournant (SPI) avec cage acier.
- 1 sangle manuelle de recalibrage de composites de piston. La sangle permet après la dilation par échauffement de la bague PTFE, de la redimensionner à son diamètre initial ce qui évite de la détériorer lors du montage dans le fût du vérin (de diamètre mini 50mm à maxi 1300mm).
- 1 Pince coupante pour bande de guidage. Cette pince peut couper à 45°, 60° ou 90° de la bande PTFE et de la Résine Toilée jusqu'à 40 x 4 mm. Grâce à ses pièces additionnelles, cette pince peut être modifiée pour une utilisation aisée par les gauchers.
- 1 ensemble de 8 outils (type tournevis) avec chacun une pointe différente pour aider à l'extraction des joints de vérin de leur logement.
- 1 Lot de 4 pinces de montage de joints de tige par déformation en "haricot" pour pouvoir accéder aisément à leur logement sans détérioration (du diamètre mini 22mm au maxi 165mm) et 1 support de maintien pour les pinces de montage.